



## KLASIKA

Astoņu viļņu viļņotās plāksnes "Klasika" pēc saviem izmēriem atbilst agrāk plaši izmantotajam šifera jumtu segumam.

Tādēļ tās būs lieliski piemērotas, lai nomainītu vecos azbesta jumtu segumus. Atšķirībā no šifera viļņoto plākšņu "Klasika" sastāvā neietilpst azbests, kas rada draudus saslimt ar vēzi, turklāt tās ir izturīgākas.

Astoņu viļņu plāksnes izmantojamas saimniecisko un ražošanas ēku jumtu un sienu segumiem.

Materiāls: šķiedrains cements (EN 12467)

Viļņi: 8

Garums: 1750 mm

Platums: 1130 mm

Lietderīgais garums: 1600 mm

Lietderīgais platums: 1050 mm

Lietderīgais laukums: 1,68 mm

Masa: 25 ± 0,5 kg

Biezums: 6 mm + 0,6 mm; -0,2 mm

Blīvums: > 1,40 g/cm<sup>3</sup>

Locījuma moments: > 40 Nm/m

Sagraujošā slodze: > 2500 N/m

Udenscaurlaidība: Udensnecaurlaidīgs

Salcietība: 100 ciklu

Udens uzsūkšanās spēja: < 30 %

Celtniecības materiāla klase: nedegošs, A1

### CENA:

Loksne: Nekrāsota pelēka Ls 5.54 (2.80 Ls/m<sup>2</sup>)

Loksne: Krāsota Ls Ls 7.51 (3.80 Ls/m<sup>2</sup>)



## AKMENES VILNIS

Astoņu viļņu viļņotās plāksnes "Akmenes vilnis" tiek ražotas, vadoties pēc klientu vēlmēm. Šo plākšņu platums atbilst veco šifera plākšņu platumam, taču tās ir īsākas.

Šādas plāksnes par konkurētspējīgu cenu ļauj piešķirt jumtam estētiskāku izskatu. "Akmenes vilnis", tāpat kā citu šķiedru cementa plākšņu, sastāvā neietilpst veselībai īpaši bīstamais azbests, turklāt tās izceļas ar labu izturību pret ārējo iedarbību.

Materiāls: šķiedrains cements (EN 12467)

Viļņi: 8

Garums: 1150 mm

Platums: 1130 mm

Lietderīgais garums: 1050 mm

Lietderīgais platums: 1050 mm

Lietderīgais laukums: 1,10 mm

Masa: 16 ± 0,5 kg

Biezums: 6 mm + 0,6 mm; -0,2 mm

Blīvums: > 1,40 g/cm<sup>3</sup>

Locījuma moments: > 40 Nm/m

Sagraujošā slodze: > 2500 N/m

Udenscaurlaidība: Udensnecaurlaidīgs

Salcietība: 100 ciklu

Udens uzsūkšanās spēja: < 30 %

Celtniecības materiāla klase: nedegošs, A1

### CENA:

Loksne: Nekrāsota pelēka Ls 4.92 (3.79 Ls/m<sup>2</sup>)

Loksne: Krāsota Ls Ls 5.99 (4.61 Ls/m<sup>2</sup>)



Klasiskais mālu sarkans



Tumši brūns



Tumši zaļš



Ķiršu



Dabiskais



Zili meln



## BALTIJAS VILNIS

'Baltijas vilnis' - optimāla lieluma un masas plāksne - ne pārāk maza, bet arī ne liela, turklāt nav smaga. 'Eternit' uzklājams ātri un viegli, jo plāksnes tiek stiprinātas ar divām nglām, mazs ir arī loksnes patēriņš, jo latojums "Baltijas vilnis" (40 x 40 cm) stiprinās pēc katriem 750 mm, respektīvi, plāksnes augšējā un apakšējā daļā.

Materiāls: šķiedrains cements (EN 12467)  
 Viļņi: 5  
 Garums: 875 mm  
 Platums: 920 mm  
 Lietderīgais garums: 750 mm  
 Lietderīgais platums: 873 mm  
 Lietderīgais laukums: 0,65 m<sup>2</sup>  
 Masa: 11 ± 0,5 kg  
 Biezums: 5,5 mm + 0,6 mm; -0,2 mm  
 Blīvums: > 1,40 g/cm<sup>3</sup>  
 Locījuma moments: > 30 Nm/m  
 Sagraujošā slodze: > 220 N/m  
 Ūdenscaurlaidība: Ūdensnecaurļaidīgs  
 Salcietība: 100 ciklu  
 Ūdens uzsūkšanās spēja: < 30 %  
 Celtniecības materiāla klase: nedegošs, A1

### CENA:

**Loksne: Nekrāsota pelēka Ls 3.40 (4.22 Ls/m<sup>2</sup>)**  
**Loksne: Krāsota Ls Ls 5.20 (6.46 Ls/m<sup>2</sup>)**



## GOTIKA

Cementa šķiedru viļņotās plāksnes "Gotika" ir īpaši piemērotas augstiem un slīpiem jumtiem. Šādu jumtu segumu piedāvājam tiem, kas būvē privātmājas, kuru jumta slīpums ir vairāk par 30 grādiem. Tā kā plāksne ir īsa, bet plāksnes vilnis liels, tas ļauj izveidot tādu jumta seguma struktūru, kas atgādina veclaičigus S veida formas dakstiņus. Šīs plāksnes apvienojumā ar S veida vējdēļiem, jumta kores kupolu un šķautnēm iemieso sarežģītākos un izteiksmīgākos radošos redzējumus, bet seguma struktūra, kā arī viss jumts izskatās ļoti pievilcīgi.

Materiāls: šķiedrains cements (EN 12467)  
 Viļņi: 5  
 Garums: 585 mm  
 Platums: 920 mm  
 Lietderīgais garums: 460 mm  
 Lietderīgais platums: 873 mm  
 Lietderīgais laukums: 0,40 m<sup>2</sup>  
 Masa: 6,7 ± 0,5 kg  
 Biezums: 5,5 mm + 0,6 mm; -0,2 mm  
 Blīvums: > 1,40 g/cm<sup>3</sup>  
 Locījuma moments: > 30 Nm/m  
 Sagraujošā slodze: -----  
 Ūdenscaurlaidība: Ūdensnecaurļaidīgs  
 Salcietība: 100 ciklu  
 Ūdens uzsūkšanās spēja: < 30 %  
 Celtniecības materiāla klase: nedegošs, A1

### CENA:

**Loksne: Nekrāsota pelēka Ls 2.55 (4.74 Ls/m<sup>2</sup>)**  
**Loksne: Krāsota Ls Ls 3.70 (6.87 Ls/m<sup>2</sup>)**



Klasiskais mālu sarkans



Tumši brūns



Tumši zaļš



Ķiršu



Dabiskais



Zili meln